

GEMSEAL MAVERICK

**SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO
PROTETTIVO DI PAVIMENTI INDUSTRIALI
IN CEMENTO E AL QUARZO**



SCHEMA TECNICA

DESCRIZIONE

Formulazione a base di resine, in soluzione acqua, specifico per il trattamento protettivo di pavimenti industriali in cemento, al quarzo e superfici molto porose in genere.

GEMSEAL MAVERICK crea una fitta reticolazione interna che sigilla il poro e impedisce l'assorbimento di sostanze macchianti e sporco in genere, inoltre, previene lo sfarinamento e la fuoriuscita di polveri cementizie. Prodotto specifico per qualsiasi tipo di manufatto in cemento, posato sia all'interno che in esterno. Il prodotto si applica prevalentemente in una sola mano tal quale, se necessario, con una diluizione massima del 30% con acqua, seconda del tipo di supporto da trattare, nel caso che il prodotto venga diluito, consigliamo di applicare una ulteriore mano di finitura dopo almeno 4 ore.

APPLICAZIONE

Applicare GEMSEAL MAVERICK con i normali accessori per i trattamenti dei prodotti a base acqua quindi: pennello, rullo, panni in microfibra e accessori simili non impregnati di altri prodotti.

Nel caso fossero necessarie di 2 mani prodotto, applicare la seconda in senso contrario per garantire una copertura impregnante totale. Calpestare le superfici dopo 24 ore.

ATTENZIONE

Manipolare il prodotto con guanti in gomma, nel caso in cui il prodotto venga a contatto con pelle o occhi si consiglia di risciacquare con abbondante acqua. Non mangiare e bere durante l'uso. Evitare il contatto con gli occhi.

Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. E opportuno effettuare sempre test di prova per verificare eventuali anomalie. Prodotto pronto all'uso, si applica su supporti asciutti a temperature superiori a +10°C. Possiede resistenza limitata alle sostanze acide.

GEMSEAL MAVERICK

**SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO
PROTETTIVO DI PAVIMENTI INDUSTRIALI
IN CEMENTO E AL QUARZO**



EFFETTUARE SEMPRE DELLE PROVE PRIMA DELL'USO

Chiunque, prima dell'uso è tenuto ad informarsi sulle caratteristiche dei prodotti attraverso la lettura dell'etichetta apposta su ogni confezione, della scheda tecnica e della scheda di sicurezza conformi al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche ed adeguamenti) e del Regolamento (UE) 2015/830, o eventualmente interpellandoci direttamente; raccomandiamo comunque di attenersi scrupolosamente alle indicazioni riportate o ricevute.

Consigliamo inoltre di effettuare una campionatura preventiva per rilevare eventuali esiti inattesi rispetto al metodo di applicazione o alla qualità del risultato. Mantenere la confezione ben chiusa e fuori dalla portata dei bambini. Aerare bene l'ambiente di lavoro durante e qualche tempo dopo l'applicazione del prodotto. Non mangiare né bere durante l'uso.

N.B.

Le nostre indicazioni e consigli tecnici, sia ottenuti a voce che per iscritto, si riferiscono alle nostre migliori conoscenze e non comportano garanzie anche nei confronti di terzi. Vi invitiamo ad adattare i nostri prodotti alle vostre necessità e condizioni di lavoro: modi d'uso e tipi di lavorazione ricadono esclusivamente nelle responsabilità dell'acquirente. Per quanto ci compete garantiamo una qualità costante nelle nostre forniture nell'ambito delle nostre condizioni generali di vendita. Se si dovesse comunque parlare di una nostra responsabilità per un qualsiasi tipo di danno essa si limita solo ed esclusivamente al valore della merce da noi fornita e da voi utilizzata.